

STATUS

På lager

REF. NR.

G2460

MANUFACTURE

Scania

ENGINE

Scania DI12 65M

GENERATOR

Stamford MHC434C2

VOLT

450

KVA

212

HZ

60





3-1

Navn: OLEN MARTIN HØYLAND
 Firma: GY S III 47 56 11 44
 Har kontrollert og godkjent området for arbeid
 Dato: 14.02.24 Tid: 07:30
 Signatur: Ole Martin Høyland

Gyldig for område: Tank 11 PB
 Arbeidsleder (blokkbokstaver):
CHRISTOFFER H. HANSEK
ANETTE LØYNING

**ARBEIDS/ENTRINGS
 SERTIFIKAT**
 (Et Forskrift om utførelse av arbeid §29-1)

Innhold eller tidligere innhold:
Vann

Gasmålingsinstrument (type):
Infra Høler
 Type arbeid som sertifikat skal gjelde for:
Entfang

Gyldig for område:
Tank 11 PB

Arbeidsleder (blokkbokstaver):
CHRISTOFFER H. HANSEK
ANETTE LØYNING
 Entningsvakt (blokkbokstaver):
KARIN 2722

Gasmåler serie nr.:
356-357

VED UTVÆRINGS TILTAK (SE 29-1 I ARBEIDSSIKKERHETSREGULERINGEN)

KRITTERIER FOR GASSRI ATMOSFÆRE
 OKSYGEN (O2): 20,8 VOLUM
 BRENNBAR GASS (LEL): MANDRE ENN 1% I LØS
 GIFTIG/HELSEFARLIG STOFF: LÅVERE ENN GRENSEVERDI
 RENSEDE AV TANK: FRITT FOR PRODUKTRESTER

TILTAK AV GASSRI ATMOSFÆRE AVSTENGT TANK HAR GASSRI ATMOSFÆRE
 ELEKTRISK ISOLERING UTFØRT TANK HAR IKKE GASSRI ATMOSFÆRE
 ANNEN ISOLERING MERKING UTLYFTING UTFØRT
 ISOLERING IKKE AKTUELT NATURLIG UTLYFTING UTFØRT

KRAV TIL TILTAK FØR ARBEIDET STARTER (Sett kryss)
 NB! Personlig gassvernet med minimum skjeggenivå og øre-m skal benyttes ved all entring.

<input type="checkbox"/> Brannnett	<input type="checkbox"/> Andremittelen	<input type="checkbox"/> Hudbeskyttelse
<input type="checkbox"/> Mekanism ventilasjon	<input type="checkbox"/> Sikkerhetsdatablad	<input type="checkbox"/> Ansiktsbeskyttelse
<input type="checkbox"/> Ekstra beskyttelse	<input type="checkbox"/> Et godkjent / antistatisk utstyr	<input type="checkbox"/> Løftestyr

Nye / oppdaterte gassmålinger hver: 12 timer

Krav til tiltak før arbeidets oppstart er lest og forstått (slått):
 Arbeidsleder: [Signature] Entningsvakt: [Signature]
 Green Yard sentralbord: 900 98 185

Hokk

